

## 磁力安装座及传感器附件

**ULT44系列传感器磁力安装座**，在测量钢铁结构的振动时，如果试验件（如机床、发动机等）不宜钻安装螺孔，则可采用磁力座安装加速度传感器。



型号	外型尺寸(mm)	质量(gm)	吸力(kg)	安装螺纹(mm)	备注
ULT4401	Φ16×5	7	> 3.5	M5	绝缘,平面安装座
ULT4404	Φ32×13	80	> 12	M5	高温200 ,绝缘,平面安装座
ULT4406	Φ32×14	80	> 18	M5	非绝缘,平面安装座
ULT4411	Φ18×8	6	> 3.5	M5	平面安装座
ULT4412	Φ26×8	21	> 6	M5	绝缘,平面安装座
ULT4413	Φ32×13	60	> 18	M5	绝缘,平面安装座
ULT4414	Φ32×14	85	> 30	M5	绝缘,平面安装座
ULT4415	Φ26×26	85	> 15	M5	绝缘,曲面安装座
ULT4416	Φ30×25	120	> 18	1/4-28	绝缘,曲面安装座
ULT4417	Φ38×25	200	> 22	M10x1.5	绝缘,外螺纹,曲面安装座

注：安装螺纹可定制M3、M6、M8等。

## 传感器附件

型号	描述
CP1-D3-MB	M5-BNC低噪声线缆， 可选订长度：2m、5m、10m、20m，直径：3mm
CP1-D3-MM	M5-M5低噪声线缆，可选订长度：3m、5m，直径3mm
CP1-D3-BB	BNC-BNC低噪声线缆，可选订长度：2m、5m、10m、20m
CP1-D5-BB	BNC-BNC同轴电缆，可选订长度：2m、5m、10m
CP2-D3-15B	5015-BNC 双芯高温屏蔽电缆，可选订长度：2m、5m、10m
ULT-4601	绝缘六角安装座，A-19×6 mm,B-12×5mm
ULT-4602	A-六角安装座，14×5mm;B-圆形安装座， 33×6mm
ULT-4603	转换插座
ULT-4609	角度转换座，有多种角度可选
ULT-4610	Φ18x4绝缘螺钉
ULT-4611	六方20x4.5绝缘螺钉
ULT-4612	三向隔离安装座；材质：强阳极氧化铝，安装螺纹：M5,10-32等
ULT-4613	三向隔离安装座；材质：聚甲醛，安装螺纹：M5,10-32等
ULT-4614	转接螺钉，不锈钢，安装螺纹可选：M5/M8;M5/M3;M5/M6; M5/ 1/4-28;M5/10-32;M5/5-40;M6/ 1/4-28等
ULT-4615	安装转接块，不锈钢，Φ20x3mm， 安装螺纹可选：M5/M5;M5/M6;M5/M8;M5/10-32;10-32/10-32;等
ULT-4616	隔离安装转接块，强阳极氧化铝，Φ20x3mm， 安装螺纹可选：M5/M5;M5/M6;M5/M8;M5/10-32;10-32/10-32等



本资料中的产品指标和说明可不经通知而更改